



Aixance 2 SAS

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИЗЛУЧАЮЩЕГО ТИПА .



ХАРАКТЕРИСТИКИ :

- 2 модельных ряда: горизонтальный и вертикальный
- Электронной термостат с возможностью программирования -
- Ручной выбор программных функций
- Ограничитель диапазона температур
- Современный дизайн

Вертикальная модель
от 1000 W до 2000W

Горизонтальная
модель от 300 W до
2000W



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ВНЕШНИЙ ВИД:

- - Корпус и фасад с решеткой из стали
- - Полимеризованная эпоксидная краска
- - Белый цвет RAL 9016.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (ТЭН)

- Моноблочный алюминиевый ТЭН Airalu®
- Автоматическое отключение при перенагреве

УСТАНОВКА

- Фиксация при помощи настенного монтажного кронштейна.
- 3 жильный шнур питания (фаза + нейтральный + управляющий)

Регулирование

- Электронное регулирование температуры, с точности до 0.1°C.
- Программирование с помощью управляющего кабеля : Комфортный режим, Экономный режим (-3.5°C), анти-замерзание (~7°C), отстановка работы



CLASSE II
IP24 IK08

CE (EN/IEC 60335-1-2010)

MONO
230 V



Блок управления

Aixance SAS®

Мощность (W)	РАЗМЕРЫ Д X В X Ш* (CM)	ВЕС (КГ)	МОДЕЛЬ	N° артикула
300	45,2 x 44,0 x 11,3	3,8	AIXANCE 2 SAS H 300W	A692120
500	53,2 x 44,0 x 11,3	4,4	AIXANCE 2 SAS H 500W	A692121
750	53,2 x 44,0 x 11,3	4,4	AIXANCE 2 SAS H 750W	A692122
1000	63,7 x 44,0 x 11,3	5,3	AIXANCE 2 SAS H 1000W	A692123
1250	74,2 x 44,0 x 11,3	6,1	AIXANCE 2 SAS H 1250W	A692124
1500	84,7 x 44,0 x 11,3	5,5	AIXANCE 2 SAS H 1500W	A692125
2000	105,7 x 44,0 x 11,3	7,1	AIXANCE 2 SAS H 2000W	A692127

класс 2 - IP24 - CE (EN/IEC 60335-1-2010)

**+ 22мм с кронштейном

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: