

EKVIPOENCIÁLNÍ SVORKOVNICE

Typ	Obj.č.	Barva držáku	Barva krytu	Rozměr	Základní cena
EQ 01	0366	šedá	kouřová	128 – 51 – 46	109,-
EQ 02	0367	šedá	kouřová	128 – 51 – 46	109,-
EQ 03	0442	šedá	kouřová	175 – 51 – 46	90,-



EQ 01



EQ 01 – upevnění na lištu DIN 35



EQ 02



EQ 02 – upevnění na lištu DIN 35



EQ 03



EQ 03 – upevnění na lištu DIN 35

Svorkovnice jsou povrchově upraveny proti oxidaci.







EKVIPOENCIÁLNÍ SVORKOVNICE + KO125E - SESTAVY

Typ	Obj.č.	Popis	Základní cena
KO125E/EQ 01	0445	EQ 01 + instalační krabice KO125E	170,-
KO125E/EQ 02	0446	EQ 02 + instalační krabice KO125E	170,-

Vybavení: krabice KO125E s víčkem, ekvipotenciální svorkovnice (EQ 01 nebo EQ 02), šrouby pro uchycení svorkovnice, šrouby pro uchycení víčka



SVORKOVNICE EQ04 125A

Typ	Obj.č.	Barva držáku	Barva krytu	Rozměr	Základní cena
EQ 04 PE	363			128 – 51 – 46	129,-
EQ 04 N	364			128 – 51 – 46	129,-
EQ 04 L	365			128 – 51 – 46	129,-



EQ 04 PE



EQ 04 PE – upevnění na lištu DIN 35



EQ 04 N



EQ 04 N – upevnění na lištu DIN 35



EQ 04 L



EQ 04 L – upevnění na lištu DIN 35



Výhody nových svorkovnic ELCON EQ04

- lze uchytit rovnoběžně i příčně na lišty DIN 35 do rozvodných krabic KO125E nebo do rozvodných skříní
- rychlá montáž vodičů do svorek - šrouby se závitovou brzdou (šroub jen utahujete, nemusíte nejdříve povolovat)
- povrchová úprava - zabraňuje oxidaci spojů ve vlhkém prostředí a umožňuje připojení Al vodičů
- krytí IP20, připojení vodiče až 1×50mm², dalších vodičů od 1,5 do 25mm², plasty jsou samozhášivé, bez halogenidů

SVORKOVNICE EQ 04 a KO125E

SVORKOVNICE EQ04 LZE TAKÉ OBJEDNAT V SADĚ S KO125E



KO125E/EQ 04 PE	447	EQ 04 PE + instalační krabice KO125E	189,-
KO125E/EQ 04 N	448	EQ 04 N + instalační krabice KO125E	189,-
KO125E/EQ 04 L	449	EQ 04 L + instalační krabice KO125E	189,-

Šrouby pro upevnění svorkovnice do krabice jsou součástí sady

